



Extincteurs eau WU 6 nG et WU 9 nG

*Cool down.
Fire Protection by*

MINIMAX

Produit

- ▶ Les extincteurs à eau constituent l'outil idéal pour lutter contre les débuts d'incendie des classes A.
- ▶ L'eau a une grande capacité à absorber la chaleur du feu. Grâce à son action de refroidissement, l'eau freine la réaction thermique, stoppant ainsi la combustion des matières ou des gaz inflammables.




Utilisation


- ▶ L'eau est utilisée pour combattre les feux de substances inflammables solides.
- ▶ Les domaines typiques d'utilisation sont les suivants:
 - entrepôts de papier et carton
 - surfaces de vente et d'exposition
 - entrepôts de textiles
 - stockage de matériel organique
 - stockage de fichiers
 - bureaux

Les avantages

- ▶ Nouvelle disposition optimisée de la poignée: utilisation homogène et mode de fonctionnement reconnaissable immédiatement
- ▶ Tête en polymères de haute performance résistant aux chocs: haute résistance à la corrosion et robustesse
- ▶ Manipulation facilitée grâce à un poids plus léger par rapport à d'autres types de têtes
- ▶ Grande sécurité d'utilisation
- ▶ Agent extincteur haute capacité à coût réduit
- ▶ Haute efficacité par action de refroidissement
- ▶ Dosage facilité grâce au jet d'agent extincteur interruptible à tout instant
- ▶ Cartouche CO₂ interne en revêtement Rilsan
- ▶ Sans danger pour l'homme, les animaux et l'environnement
- ▶ Réservoir d'eau en acier de qualité. Protection interne par revêtement plastique déposé à chaleur garantissant la meilleure protection anticorrosion possible. Revêtement extérieur robuste en résine polyester
- ▶ Pieds-supports de réservoir de série
- ▶ Soupape de sécurité
- ▶ Facilité d'entretien



Retirer la goupille de sécurité.



Saisir le tuyau. Diriger la buse vers la base du feu et presser le levier.




Entretien

- ▶ Minimax propose pour tous les domaines d'utilisation et toutes les classes d'incendies des extincteurs dotés d'une poignée à gâchette, ce qui garanti une excellente sécurité.
- ▶ Une fois la goupille de sécurité retirée, l'extincteur est prêt à l'emploi. Lorsque l'on appuie sur la gâchette, le percuteur s'abaisse sur l'écrou de tête de la cartouche de gaz propulseur et le libère. Le gaz propulseur se répand dans le réservoir d'agent extincteur, pousse l'eau dans le tube plongeur et le flexible et le diffuse à l'extérieur par la buse, formant ainsi un jet d'extinction.
- ▶ Le jet d'agent extincteur s'interrompt dès que l'on relâche la pression exercée sur la gâchette. Son actionnement répété permet de maîtriser les feux de solides.

- ▶ Les extincteurs doivent être régulièrement contrôlés, entretenus et remis en état par un personnel habilité par le fabricant (respectivement homologué selon la norme DIN 14406, 4e partie).
- ▶ Après utilisation, les extincteurs, même s'ils ne sont pas complètement vides, doivent immédiatement être rechargés pour être à nouveau prêts à l'emploi.
- ▶ Le service Minimax se charge de toutes les opérations d'inspection et de recharge.
- ▶ Convient jusqu'à 1000 volts à une distance minimum de 1 m.

Certificates*

EN 3 

* Selon les types

Fiche technique

Type	Homologation	Série	Quantité d'agent extincteur l	Agent extincteur	Gaz propulseur	Pression d'épreuve bars	Pression d'utilisation (max. PS) à +60 °C env. bars	Durée de fonctionnement env. s	Portée utile env. m	Températures d'utilisation °C	Classes de feu*	Unités d'agent extincteur**	Dimensions			Poids sans support env. kg
												Hauteur	Largeur	Ø		
												env. mm	env. mm	env. mm		
WU 6 nG	EN3-08/130	W 6 H-0	6	H ₂ O + aditif minéral	CO ₂	30	21	51	5	de 0 à +60	13 A	4 LE	545	312	160	10,9
WU 9 nG	EN3-08/131	W 6 H-0	9	H ₂ O + aditif minéral	CO ₂	30	21	102	5	de 0 à +60	21 A	6 LE	545	320	160	14,7

* en conformité avec la norme EN3 ** en conformité avec la norme BGR 133

Sous réserve de modifications techniques

Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG
 Département d'exportation
 Minimaxstraße 1
 D-72574 Bad Urach
 Allemagne
 Tél.: +49 (0)7125 154-229
 Fax: +49 (0)7125 154-166
 E-Mail: exportmobile@minimax.de
 www.minimax.de
 www.minimax-mobile.com



Nr. 5 89412
 * Zertifiziert nach ISO 9001