



Extincteurs pour feux de graisses WF 3 nG et WF 6 nG

*Cool down.
Fire Protection by*

MINIMAX

Produit

- ▶ L'extincteur pour feu de graisses spécialement homologué pour la lutte contre les feux d'huile et de graisses alimentaires garantissant la sécurité dans les cuisines.
- ▶ Dans le cas de feux d'huiles et de graisses alimentaires, l'agent extincteur Febramax agit par saponification du liquide en combustion. Une couche faisant barrière se forme, interrompant ainsi l'arrivée d'oxygène. En même temps, l'agent extincteur refroidit l'huile de table ou la graisse alimentaire, abaissant leur température en deçà du niveau d'ignition spontanée, ce qui permet d'éviter une ré-inflammation.




Utilisation


- ▶ L'extincteur pour feux de graisses a spécialement été conçu pour lutter contre les feux d'huiles et de graisses alimentaires.
- ▶ Les domaines typiques d'utilisation sont les suivants:
 - cuisines
 - cantines
 - restauration
 - snacks

Les avantages

- ▶ Nouvelle disposition optimisée de la poignée: utilisation homogène et mode de fonctionnement reconnaissable immédiatement
- ▶ Tête en polymères de haute performance résistant aux chocs: haute résistance à la corrosion et robustesse
- ▶ Manipulation facilitée grâce à un poids plus léger par rapport à d'autres types de têtes
- ▶ Grande sécurité d'utilisation
- ▶ Extrêmement efficace grâce aux effets combinés de refroidissement et de barrière générés en cas de feux d'huiles de table et de graisses, par saponification du liquide en combustion
- ▶ Extrêmement sûr contre les ré-inflammations
- ▶ Dosage facilité grâce au jet d'agent extincteur interruptible à tout instant
- ▶ Cartouche CO₂ interne en revêtement Rilsan
- ▶ Hygiénique pour l'homme, les animaux et l'environnement
- ▶ Réservoir d'agent extincteur en acier de qualité. Protection interne par revêtement plastique déposé à chaud garantissant la meilleure protection anticorrosion possible. Revêtement extérieur robuste en résine polyester.
- ▶ Pieds-supports de réservoir de série
- ▶ Soupape de sécurité
- ▶ Facilité d'entretien



Retirer la goupille de sécurité.



Saisir le tuyau. Diriger la buse vers la base du feu et presser le levier.



Entretien



- ▶ Minimax propose pour tous les domaines d'utilisation et toutes les classes d'incendie des extincteurs dotés d'une poignée à gâchette, ce qui garanti une excellente sécurité.
- ▶ Une fois la goupille de sécurité retirée, l'extincteur est prêt à l'emploi. Lorsque l'on appuie sur la gâchette, le percuteur s'abaisse sur l'écrou de tête de la cartouche de gaz propulseur et le libère. Le gaz propulseur se répand dans le réservoir d'agent extincteur, pousse l'agent extincteur dans le tube plongeur et le flexible et le diffuse à l'extérieur par la buse, formant ainsi un jet d'extinction.
- ▶ Le jet d'agent extincteur s'interrompt dès que l'on relâche la pression exercée sur la gâchette. Son actionnement répété permet de maîtriser les feux de solides.

- ▶ Les extincteurs doivent être régulièrement contrôlés, entretenus et remis en état par un personnel habilité par le fabricant (respectivement homologué selon la norme DIN 14406, 4e partie).
- ▶ Après utilisation, les extincteurs, même s'ils ne sont pas complètement vides, doivent immédiatement être rechargés pour être à nouveau prêts à l'emploi.
- ▶ Le service Minimax se charge de toutes les opérations d'inspection et de recharge.
- ▶ Convient jusqu'à 1000 volts à une distance minimum de 1 m.

Certificata

EN 3

Fiche technique

Type	Homologation	Série	Quantité d'agent extincteur l	Agent extincteur	Gaz propulseur	Pression d'épreuve bars	Pression d'utilisation (max. PS) à +60 °C env. bars	Durée de fonctionnement env. s	Portée utile env. m	Températures d'utilisation °C	Classes de feu*  	Unités d'agent extincteur (LE)**	Hauteur env. mm	Dimensions Largeur env. mm	Ø env. mm	Poids sans support env. kg
WF 3 nG	EN3-08/134	W 3 H-0	3	Febramax	CO ₂	30	21	15	5	de 0 à +60	5 A 75 F	1 LE	390	260	43,5	6,8
WF 6 nG	EN3-08/135	W 6 H-0	6	Febramax	CO ₂	30	21	25	5	de 0 à +60	8 A 75 F	2 LE	545	312	160	11,5

* en conformité avec la norme EN3 ** en conformité avec la norme BGR 133

Sous réserve de modifications techniques

Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG
 Département d'exportation
 Minimaxstraße 1
 D-72574 Bad Urach
 Allemagne
 Tél.: +49 (0)7125 154-229
 Fax: +49 (0)7125 154-166
 E-Mail: exportmobile@minimax.de
 www.minimax.de
 www.minimax-mobile.com

