

Leistungsbeschreibung

Projekt: Minimax

LV: Minimax

Auftraggeber: ..

Auftragnehmer:

Vergabe

Vergabeart:

Angebotsdatum: 09.11.2022

Eröffnungstermin: 09.11.2022 11:55

Ende der Zuschlagsfrist:

Ort der Abgabe:

Ausführungszeit: von: bis:

Auftrag: Nr., Datum:

Abnahme: Art., Datum:

Gewährleistung: Dauer: 0 , Ende:

Bürgschaft:

Auftraggeber

..

Vergabenummer: 0

Bankverbindung:

Details: DV-Nummer: .

Auftragnehmer

Vergabenummer: 0

Bieternummer:

Bankverbindung:

Details: DV-Nummer: 0

.	16. Feuerlöscher und Feuerlöschgeräte	4
---	--	----------

Projekt: Minimax
LV: Minimax

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Summe		 Euro

16. Feuerlöscher und Feuerlöschgeräte

16.01 Feuerlöscher WS 6 nM fluorfrei, DE, o. WH

Minimax-Schaumlöscher WS 6 nM fluorfrei,
Leistungsklassen / Ratings 27A und 144B,
Löschmitteleinheiten (LE) 9,
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK)
mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche,
Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 6 l AB-Premix fluorfrei,
nicht frostsicher (AB),
Ø 160 mm, Höhe 550 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr.: SP 35/21

16.01 Feuerlöscher WS 9 nM fluorfrei, DE, o. WH

Minimax-Schaumlöscher WS 9 nM fluorfrei,
Leistungsklassen / Ratings 43A und 183B,
Löschmitteleinheiten (LE) 12,
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK)
mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche,
Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 9 l AB-Premix fluorfrei,
nicht frostsicher (AB),
Ø 190 mm, Höhe 550 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr.: SP 36/21

16.02 Feuerlöscher WS 3 nG fluorfrei, DE, o. WH

Minimax-Schaumlöscher WS 3 nG fluorfrei,
Leistungsklassen / Ratings 13A und 70B,
Löschmitteleinheiten (LE) 4,
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)
mit integriertem NFC-Chip,

Projekt: Minimax
LV: Minimax

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche, Aufladegerät, ohne Wandhalter, gefüllt mit 6 l AB-Premix fluorfrei, nicht frostsicher (AB), Ø 143,5 mm, Höhe 395 mm, konzipiert und ausgelegt nach EN 3, Anerkennungs-Nr. SP 133/22

... **16.02 Feuerlöscher WS 6 nG fluorfrei, DE, o.WH**

Minimax-Schaumlöscher WS 6 nG fluorfrei, Leistungsklassen / Ratings 27A und 144B, Löschmitteleinheiten (LE) 9, Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff) mit integriertem NFC-Chip, innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche, Aufladegerät, ohne Wandhalter, gefüllt mit 6 l AB-Premix fluorfrei, nicht frostsicher (AB), Ø 160 mm, Höhe 550 mm, konzipiert und ausgelegt nach EN 3, Anerkennungs-Nr. SP 195/20

... **16.02 Feuerlöscher WS 9 nG fluorfrei, DE, o.WH**

Minimax-Schaumlöscher WS 9 nG fluorfrei, Leistungsklassen / Ratings 43A, 183B, Löschmitteleinheiten (LE) 12, Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff) mit integriertem NFC-Chip, innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche, Aufladegerät, ohne Wandhalter, gefüllt mit 9 l AB-Premix fluorfrei, nicht frostsicher (AB), Ø 190 mm, Höhe 550 mm, konzipiert und ausgelegt nach EN 3, Anerkennungs-Nr.: SP 196/20

... **16.03 Feuerlöscher WS 6 sfG, DE, o.WH**

Minimax-Schaumlöscher WS 6 sfG, frostsicher, Leistungsklassen / Ratings 21A und 144B, Löschmitteleinheiten (LE) 6, Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff) mit integriertem NFC-Chip, innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche, Aufladegerät, ohne Wandhalter, gefüllt mit 6 l frostsicheres AB-Premix, frostsicher bis -30 °C, Ø 160 mm, Höhe 550 mm, konzipiert und ausgelegt nach EN 3, Anerkennungs-Nr.: SP 173/16

Projekt: Minimax
LV: Minimax

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

... **16.03 Feuerlöscher WS 9 sfG, DE, o.WH**

Minimax Schaumlöscher WS 9 sfG, frostsicher,
Leistungsklassen / Ratings 27A und 183B,
Löschmitteleinheiten (LE) 9,
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)
mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche, Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 9 l frostsicheres AB-Premix,
frostsicher bis -30 °C,
Ø 190 mm, Höhe 550 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr. SP 174/16

... **16.03 Feuerlöscher WS 6 nGac, DE, o.WH**

Minimax-Schaumlöscher WS 6 nGac, alkoholbeständig,
Leistungsklassen / Ratings 13A, 113B (34B Aceton),
Löschmitteleinheiten: Klasse A: 4 LE / Klasse B: 6 LE (Aceton: 2 LE)
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)
mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche,
Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 6 l AB-Premix (alkoholbeständig),
auch für den Gebrauch bei polaren Lösemitteln geeignet,
nicht frostsicher,
Ø 160 mm, Höhe 550 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr. SP 06/18

... **16.04 Feuerlöscher WX 6 nG green, DE, o.WH**

Minimax-Schaumtubenlöscher WX 6 nG green,
Leistungsklassen / Ratings 34A und 183B,
Löschmitteleinheiten (LE) 10,
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)
mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche, Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit Wasser + Salze + 1 Tube mit AFFF-Konzentrat,
nicht frostsicher (AB),
Ø 160 mm, Höhe 550 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr. SP 96/16

... **16.04 Feuerlöscher WX 9 nG green, DE, o.WH**

Minimax-Schaumtubenlöscher WX 9 nG green,
Leistungsklassen / Ratings 43A und 233B,

Projekt: Minimax
LV: Minimax

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

Löschmitteleinheiten (LE) 12,
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)
mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche, Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit Wasser + Salze + 1 Tube mit AFFF-Konzentrat,
nicht frostsicher (AB),
Ø 190 mm, Höhe 550 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr. SP 97/16

... **16.05 Feuerlöscher DWL 6 n, DE, m.Man., m.WH**

Minimax-Schaumlöscher DWL 6n,
Leistungsklassen / Ratings 21A und 183B,
Löschmitteleinheiten (LE) 6,
Druckhebel-Armatur, mit Manometer und Wandhalter,
1-Griff-Bedienung,
Bauart S 6 L-0, Dauerdruckgerät,
gefüllt mit 6 l AFFF-Lösung,
nicht frostsicher (AB),
Ø 160 mm, Höhe 560 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr. SP 50/15

... **16.05 Feuerlöscher DWL 9 n, DE, m.Man., m.WH**

Minimax-Schaumlöscher DWL 9n,
Leistungsklassen / Ratings 27A und 233B,
Löschmitteleinheiten (LE) 9,
Druckhebel-Armatur, mit Manometer und Wandhalter,
1-Griff-Bedienung,
Bauart S 9 L-0, Dauerdruckgerät,
gefüllt mit 9 l AFFF-Lösung,
nicht frostsicher (AB),
Ø 190 mm, Höhe 560 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr. SP 51/15

... **16.05 Feuerlöschgerät WS 10n-CAFS fluorfrei, DE**

Minimax Druckluftschaum-Feuerlöschgerät WS 10n-CAFS fluorfrei,
Leistungsklassen / Ratings 43 A, 183 B,
Löschmittelbehälter aus Stahl mit Innenbeschichtung,
2-l-Druckluft-Flasche 300 bar,
2 m formfester Gummi-Druckschlauch, abstellbare Löschpistole,
Umschaltventil für Nass- oder Trockenschaum,
gefüllt mit 10 Liter AB-Premix fluorfrei, nicht frostsicher,
Ø 300 mm, Höhe 625 mm, Tiefe 220 mm,
zugelassen gemäß europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU,

Projekt: Minimax
LV: Minimax

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

in Anlehnung an die DIN EN 3

... **16.06 Feuerlöschgerät WS 50n-CAFS fluorfrei, DE, 10 m**

Minimax Druckluftschäum-Feuerlöschgerät WS 50n-CAFS fluorfrei,
Leistungsklassen / Ratings A, B,
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,
6-l-Druckluft-Flasche 300 bar,
10 m formfester Gummi-Druckschlauch,
abstellbare Löschpistole,
Umschaltventil für Nass- oder Trockenschäum,
Einachsfahrgestell,
gefüllt mit 50 Liter AB-Premix fluorfrei, nicht frostsicher,
in Anlehnung an DIN EN 1866

... **16.06 Feuerlöschgerät WS 50n-CAFS-KFZ fluorfrei, DE, 10 m**

Minimax Druckluftschäum-Feuerlöschgerät WS 50n-CAFS-KFZ fluorfrei,
Leistungsklassen / Ratings A, B,
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,
6-l-Druckluft-Flasche 300 bar,
15 m formfester Gummi-Druckschlauch,
abstellbare Löschpistole,
Umschaltventil für Nass- oder Trockenschäum,
Einachsfahrgestell,
gefüllt mit 50 Liter AB-Premix fluorfrei, nicht frostsicher,
in Anlehnung an DIN EN 1866

... **16.06 Feuerlöschgerät WS 50 n fluorfrei, DE, 10m**

Minimax-Schaumlöschgerät WS 50 n fluorfrei,
Leistungsklassen / Ratings A, IV B,
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,
10 m formfester Gummi-Druckschlauch,
Löschpistole mit Schaumrohr,
Einachsfahrgestell, Aufladegerät,
gefüllt mit 50 l AB-Premix fluorfrei, nicht frostsicher,
Anerkannt nach DIN EN 1866-1 und DIN EN 1866-2
Anerkennungs-Nr. EN 1866-18/00144

... **16.07 Feuerlöscher WF 3 nG A/F, DE, o.WH**

Minimax-Fettbrand-Feuerlöscher WF 3 nG A/F,
Leistungsklassen / Ratings 8 A, 40 F,

Projekt: Minimax
LV: Minimax

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

Löschmitteleinheiten (LE) 2,
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)
mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche,
Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 3 l AF-Premix, frostsicher,
Ø 143,5 mm, Höhe 395 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr. SP 222/16

... **16.07 Feuerlöscher WF 6 nG A/F, DE, o.WH**

Minimax-Fettbrandlöscher WF 6 nG A/F,
Leistungsklassen / Ratings 21A, 75F,
Löschmitteleinheiten (LE) 6,
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)
mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche,
Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 6 l AF-Premix, frostsicher,
Ø 160 mm, Höhe 550 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr. SP 223/16

... **16.08 Feuerlöscher WH 6 nM blue, DE, o.WH**

Minimax-Feuerlöscher mit Effektiv-Salzlösung WH 6 nM blue,
Leistungsklassen / Ratings 43A,
Löschmitteleinheiten (LE) 12,
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche,
Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 6 l Effektiv-Salzlösung,
nicht frostsicher (A),
Ø 160 mm, Höhe 550 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr.: SP 199/15

... **16.08 Feuerlöscher WH 9 nM blue, DE, o.WH**

Minimax-Feuerlöscher Effektiv-Salzlösung WH 9 nM blue,
Leistungsklassen / Ratings 55A,
Löschmitteleinheiten (LE) 15,
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche,
Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 9 l Effektiv-Salzlösung,
nicht frostsicher (A),
Ø 190 mm, Höhe 550 mm,

Projekt: Minimax
LV: Minimax

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr.: SP 200/15

... **16.08 Feuerlöscher WH 3 nG blue, DE, o.WH**

Minimax-Feuerlöscher mit Effektiv-Salzlösung WH 3 nG blue,
Leistungsklassen / Ratings 21A,
Löschmitteleinheiten (LE) 6,
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)
mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche, Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 3 l Effektiv-Salzlösung, nicht frostsicher (A),
Ø 143,5 mm, Höhe 395 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr. SP 130/19

... **16.09 Feuerlöscher WH 6 nG blue, DE, o.WH**

Minimax-Feuerlöscher mit Effektiv-Salzlösung WH 6 nG blue,
Leistungsklassen / Ratings 43A,
Löschmitteleinheiten (LE) 12,
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)
mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche, Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 6 l Effektiv-Salzlösung, nicht frostsicher (A),
Ø 160 mm, Höhe 550 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr. SP 177/16

... **16.09 Feuerlöscher WH 9 nG blue, DE, o.WH**

Minimax-Feuerlöscher mit Effektiv-Salzlösung WH 9 nG blue,
Leistungsklassen / Ratings 55A,
Löschmitteleinheiten (LE) 15,
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)
mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche, Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 9 l Effektiv-Salzlösung, nicht frostsicher (A),
Ø 190 mm, Höhe 550 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr. SP 178/16

... **16.09 Feuerlöscher WU 6 nG blue+, DE, o.WH**

Minimax-Wasserlöscher WU 6 nG blue+,

Projekt: Minimax
LV: Minimax

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

Leistungsklassen / Ratings 13A,
Löschmitteleinheiten (LE) 4,
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)
mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche,
Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 6 l Wasser, nicht frostsicher (A).
Ø 160 mm, Höhe 550 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr. SP 175/16

... **16.10 Feuerlöscher WU 9 nG blue+, DE, o.WH**

Minimax-Wasserlöscher WU 9 nG blue+,
Leistungsklassen / Ratings 21A,
Löschmitteleinheiten (LE) 6,
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)
mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche,
Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 9 l Wasser, nicht frostsicher (A),
Ø 190 mm, Höhe 550 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr. SP 176/16

... **16.10 Feuerlöscher W 6 sfG, DE, o.WH**

Minimax-Wasserlöscher W 6 sfG, frostsicher,
Leistungsklassen / Ratings 21A,
Löschmitteleinheiten (LE) 6,
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)
mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche,
Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 6 l Kältesalzlösung,
frostsicher bis -30 °C (A),
Ø 160 mm, Höhe 550 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr. SP 179/16

... **16.11 Feuerlöscher W 9 sfG, DE, o.WH**

Minimax-Wasserlöscher W 9 sfG, frostsicher,
Leistungsklassen / Ratings 27A,
Löschmitteleinheiten (LE) 9,
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)
mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche,
Aufladegerät, ohne Wandhalter,

Projekt: Minimax
LV: Minimax

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

gefüllt mit 9 l Kältesalzlösung,
frostsicher bis -30 °C (A),
Ø 190 mm, Höhe 550 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr. SP 180/16

... **16.11 Feuerlöschgerät WU 50 n, DE, 10 m**

Minimax-Feuerlöschgerät WU 50 n, DE, 10m,
Leistungsklasse / Rating A,
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,
10 m formfester Gummi-Druckschlauch,
Löschpistole mit Schaumrohr,
Einachsfahrgestell, Aufladegerät,
gefüllt mit 50 l Wasser, nicht frostsicher,
in Anlehnung an DIN EN 1866

... **16.11 Feuerlöschgerät WH 50 n, DE, 10 m**

Minimax-Feuerlöschgerät WH 50 n, DE, 10m
Leistungsklasse / Rating A,
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,
10 m formfester Gummi-Druckschlauch,
Löschpistole mit Schaumrohr,
Einachsfahrgestell, Aufladegerät,
gefüllt mit 50 l Effektiv-Salzlösung, nicht frostsicher,
in Anlehnung an DIN EN 1866

... **16.12 Feuerlöscher PU 6 M, DE, o.WH**

Minimax-Pulverlöscher PU 6 M,
Leistungsklassen / Ratings 43A, 233B und C,
Löschmitteleinheiten (LE) 12,
Druckhebel-Armatur (Messing) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr,
Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 6 kg ABC-Pulver,
Ø 160 mm, Höhe 550 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr.: SP 203/15

... **16.12 Feuerlöscher PU 9 M, DE, o.WH**

Projekt: Minimax
LV: Minimax

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

Minimax-Pulverlöscher PU 9 M,
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B und C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15,
Druckhebel-Armatur (Messing) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr,
Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 9 kg ABC-Pulver,
Ø 190 mm, Höhe 550 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr.: SP 204/15

... **16.12 Feuerlöscher PU 12 M, DE, o.WH**

Minimax-Pulverlöscher PU 12 M,
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B und C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15,
Druckhebel-Armatur (Messing) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr,
Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 12 kg ABC-Pulver,
Ø 190 mm, Höhe 620 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr.: SP 205/15

... **16.14 Feuerlöscher PU 6 G, DE, o.WH**

Minimax-Pulverlöscher PU 6 G,
Leistungsklassen / Ratings 43A, 233B, C
Löschmitteleinheiten (LE) 12,
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)
mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr,
Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 6 kg ABC-Pulver,
Ø 160 mm, Höhe 550 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr.: SP 91/16

... **16.14 Feuerlöscher PU 9 G, DE, o.WH**

Minimax-Pulverlöscher PU 9 G,
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B, C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15,
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)
mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr,
Aufladegerät, ohne Wandhalter,

Projekt: Minimax
LV: Minimax

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

gefüllt mit 9 kg ABC-Pulver,
Ø 190 mm, Höhe 550 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr.: SP 92/16

... **16.14 Feuerlöscher PU 12 G, DE, o.WH**

Minimax-Pulverlöscher PU 12 G,
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B, C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15,
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)
mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr,
Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 12 kg ABC-Pulver,
Ø 190 mm, Höhe 620 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr.: SP 93/16

... **16.14 Feuerlöscher PU 6 GX, DE, o.WH**

Minimax-Pulverlöscher PU 6 GX,
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B und C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15,
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)
mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr,
Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 6 kg ABC-Hochleistungspulver,
Ø 160 mm, Höhe 550 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr.: SP 224/16

... **16.14 Feuerlöscher PM 12 G, DE, o.WH**

Minimax-Pulverlöscher PM 12 G für Metallbrände,
Leistungsklassen / Ratings D
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)
mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr,
Aufladegerät, ohne Wandhalter,
Löschschlauch mit spezieller Pulverbrause,
gefüllt mit 12 kg Metallbrand-Pulver,
Ø 190 mm, Höhe 620 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr.: SP 57/17

Projekt: Minimax
LV: Minimax

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

... **16.15 Feuerlöscher PF 6 M, DE, o.WH**

Minimax-Pulverlöscher PF 6 M,
Leistungsklassen / Ratings 233 B und C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15,
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr,
Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 6 kg BC-Löschpulver,
Ø 160 mm, Höhe 550 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr.: SP 35/16

... **16.15 Feuerlöscher PF 12 M, DE, o.WH**

Minimax-Pulverlöscher PF 12 M,
Leistungsklassen / Ratings 233 B und C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15,
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr,
Aufladegerät, ohne Wandhalter,
gefüllt mit 12 kg BC-Löschpulver,
Ø 190 mm, Höhe 620 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr.: SP 36/16

... **16.15 Feuerlöscher PU 2G, DE, EN**

Minimax-Auto-Pulverlöscher PU 2 G,
Leistungsklassen/Ratings 13A, 89B, C,
Löschmitteleinheiten (LE) 4,
Ein-Hand-Bedienung durch integrierte Trage- und Betätigungseinheit,
mit Manometer, mit Kfz-Halterung, Bauart PG 2 L, Dauerdruckgerät,
gefüllt mit 2 kg ABC-Löschpulver (KB 136/15),
Ø 114 mm, Höhe 387 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr.: SP 04/17

... **16.16 Feuerlöscher DS 6 iM, DE m.WH**

Minimax-Pulverlöscher DS 6 iM,
Leistungsklassen / Ratings 43 A, 233 B, C,
Löschmitteleinheiten (LE) 12,
Druckhebel-Armatur, mit Manometer.
Dauerdruckgerät, gefüllt mit 6 kg ABC-Pulver,
Ø 160 mm, Höhe 520 mm, mit Wandhalter,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr.: SP 25/10

Projekt: Minimax
LV: Minimax

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

... **16.16 Feuerlöscher DS 9 iM, DE m.WH**

Minimax-Pulverlöscher DS 9 iM,
Leistungsklassen / Ratings 55 A, 233 B, C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15,
Druckhebel-Armatur, mit Manometer,
Dauerdruckgerät, gefüllt mit 9 kg ABC-Pulver,
Ø 190 mm, Höhe 520 mm, mit Wandhalter,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Zulassungs-Kennzeichen.: SP 26/10

... **16.16 Feuerlöscher DS 12 iM, DE m.WH**

Minimax-Pulverlöscher DS 12 iM,
Leistungsklassen / Ratings 55 A, 233 B, C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15,
Druckhebel-Armatur, mit Manometer, mit Wandhalter,
Dauerdruckgerät. gefüllt mit 12 kg ABC-Pulver,
Ø 190 mm, Höhe 600 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr.: SP 27/10

... **16.17 Feuerlöschgerät PU 50s, DE, 5m**

Minimax-Pulverlöschgerät PU 50s,
Leistungsklassen / Ratings A, IV B, C,
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,
5 m formfester Gummi-Druckschlauch und
abstellbare Löschpistole,
Einachsahrgestell, Aufladegerät,
gefüllt mit 50 kg ABC-Pulver,
Anerkannt nach DIN EN 1866-1 und DIN EN 1866-2,
Anerkennungs-Nr.: SP 144/10

... **16.17 Feuerlöschgerät PU 50s, DE, 10m**

Minimax-Pulverlöschgerät PU 50s,
Leistungsklassen / Ratings A, IV B, C,
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,
10 m formfester Gummi-Druckschlauch und
abstellbare Löschpistole,
Einachsahrgestell, Aufladegerät,
gefüllt mit 50 kg ABC-Pulver,

Projekt: Minimax
LV: Minimax

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

Anerkannt nach DIN EN 1866-1 und DIN EN 1866-2,
Anerkennungs-Nr.: SP 144/10

... **16.17 Feuerlöschgerät PM 50s, DE, 10m**

Minimax-Pulverfeuerlöschgerät PM 50s,
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,
10 m formfester Schlauch mit Metallbrandpulverbrause,
Einachsahrgestell, Aufladegerät, gefüllt mit 50 kg Metallbrandpulver,
Geeignet für die Brandklasse D (inklusive Barium, Calcium, Kalium,
Lithium, Natrium, Strontium, Titan, Uran und Zirkon),
in Anlehnung an DIN EN 1866

... **16.18 Feuerlöschgerät PF 40m, DE, 10m**

Minimax-Pulverlöschgerät PF 40m,
Löschmittelbehälter aus Edelstahl, 3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,
10 m Gummi-Druckschlauch und abstellbare Löschpistole,
Einachsahrgestell mit Scheibenrädern, Aufladegerät,
gefüllt mit 40 kg BC-Löschpulver,
in Anlehnung an DIN EN 1866

... **16.18 Feuerlöschgerät PF 50s, DE, 10m**

Minimax-Pulverlöschgerät PF 50s,
dreisprachig: deutsch, englisch, französisch,
Löschmittelbehälter aus Edelstahl, 3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,
10 m Gummi-Druckschlauch und abstellbare Löschpistole,
Einachsahrgestell mit Scheibenrädern,
Bauart PG 50 H, Aufladegerät,
gefüllt mit 50 kg BC-Löschpulver,
in Anlehnung an DIN EN 1866

... **16.18 Feuerlöschgerät PS 50s, DE, 10m**

Minimax-Pulverlöschgerät PS 50 s,
Löschmittelbehälter aus Edelstahl, 3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,
10 m Gummi-Druckschlauch und abstellbare Löschpistole,
Einachsahrgestell mit Scheibenrädern,
Bauart PG 50 H, Aufladegerät,
gefüllt mit 50 kg BC-Löschpulver,
Brandklassen: IVB, C,
in Anlehnung an DIN EN 1866

Projekt: Minimax
LV: Minimax

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

... **16.19 Feuerlöscher CS 2c, DE, m.WH**

Minimax-Kohlendioxidlöscher CS 2c,
Leistungsklasse / Rating 34 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 2,
mit Stahlflasche, Schneebräuse, Druckhebel-Armatur,
gefüllt mit 2 kg Kohlendioxid (B),
Ø 105 mm, Höhe 510 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr.: SP-121/09

... **16.19 Feuerlöscher CS 5c, DE, o.WH**

Minimax-Kohlendioxidlöscher CS 5c,
Leistungsklasse / Rating 89 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 5,
mit Stahlflasche, Schneebräuse, Druckhebel-Armatur,
Bauart K 5, gefüllt mit 5 kg Kohlendioxid (B),
Ø 137 mm, Höhe 675 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Zulassungs-Kennzeichen SP-83/09

... **16.19 Feuerlöscher CS 5, DE, o.WH**

Minimax-Kohlendioxidlöscher CS 5,
Leistungsklasse / Rating 89 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 5,
mit Stahlflasche, Schneebräuse, Druckhebel-Armatur,
Bauart K 5, gefüllt mit 5 kg Kohlendioxid (B),
Ø 137 mm, Höhe 675 mm,
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,
Anerkennungs-Nr.: SP 18/06

... **16.20 Feuerlöscher CD 5 am, DE, m.WH**

Minimax Kohlendioxidlöscher CD 5 am,
Leistungsklasse / Rating 89 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 5,
mit Wandhalter, Aluminiumflasche, Schneebräuse,
Druckhebel-Armatur, Bauart K 5,
gefüllt mit 5 kg Kohlendioxid (B),
alle Bauteile aus antimagnetischen Materialien,
Ø 152 mm, Höhe 675 mm,
Anerkennungs-Nr.: P1 14/01

Projekt: Minimax
LV: Minimax

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

... **16.20 Feuerlöschgerät C 10, DE, 6m**

Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 10,
Leistungsklasse / Rating 144 B,
mit Druckgasstahlflasche und Drehventil,
mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffseinrichtung bestehend
aus 6 m Hochdruckschlauch,
Schneerohr mit Druckhebel-Absperrventil,
Einachsfahrgestell mit Scheibenrädern,
Bauart K 10, gefüllt mit 10 kg Kohlendioxid (B),
Zulassungs-Kennzeichen P3-3/99

... **16.20 Feuerlöschgerät C 20, DE, 6m**

Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 20,
Leistungsklasse / Rating 2x 144 B,
mit Druckgasstahlflasche und Drehventil,
mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffseinrichtung
bestehend aus 6 m Hochdruckschlauch,
Schneerohr mit Druckhebel-Absperrventil,
Einachsfahrgestell mit Scheibenrädern,
Bauart K 20, gefüllt mit 20 kg Kohlendioxid (B),
Anerkennungs-Nr.: P3-4/99

... **16.22 Feuerlöschgerät C 30, DE, 6m**

Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 30,
Leistungsklasse / Rating 3x 144 B,
mit Druckgasstahlflasche und Drehventil,
mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffseinrichtung
bestehend aus 6 m Hochdruckschlauch,
Schneerohr mit Druckhebel-Absperrventil,
Einachsfahrgestell mit Scheibenrädern,
Bauart K 30, gefüllt mit 30 kg Kohlendioxid (B),
Anerkennungs-Nr.: P3-5/99

... **16.23 Feuerlöschgerät C 30, DE, 10m**

Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 30,
Leistungsklasse / Rating 3x 144 B,
mit Druckgasstahlflasche und Drehventil,
mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffseinrichtung
bestehend aus 10 m Hochdruckschlauch,
Schneerohr mit Druckhebel-Absperrventil,
Einachsfahrgestell mit Scheibenrädern,

Projekt: Minimax
LV: Minimax

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

Bauart K 30, gefüllt mit 30 kg Kohlendioxid (B),
Anerkennungs-Nr.: P3-5/99

Summe .

..... **Euro**

Summenblatt

. **16. Feuerlöscher und Feuerlöschgeräte** Euro

Summe aller Positionen: Euro

Umsatzsteuer: (..... %) Euro

Gesamtsumme: Euro

Datum: Unterschrift Auftraggeber: Unterschrift Auftragnehmer:
.....