

**Feuerlöscher WX 6 nG fluorfrei, DE, o.WH**

Minimax-Schaumtubenlöscher WX 6 nG fluorfrei,  
Leistungsklassen / Ratings 34A und 144B,  
Löschmitteleinheiten (LE) 9,  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)  
mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche, Aufladegerät, ohne Wandhalter,  
gefüllt mit Wasser + Salze + 1 Tube mit fluorfreiem Schaummittel-Konzentrat,  
nicht frostsicher (AB),  
Ø 160 mm, Höhe 550 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Anerkennungs-Nr. SP 18/23

\_\_\_ Stück **Feuerlöscher WX 6 nG fluorfrei, DE, o.WH**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

**Feuerlöscher WX 9 nG fluorfrei, DE, o.WH**

Minimax-Schaumtubenlöscher WX 9 nG fluorfrei,  
Leistungsklassen / Ratings 43A und 183B,  
Löschmitteleinheiten (LE) 12,  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)  
mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche, Aufladegerät, ohne Wandhalter,  
gefüllt mit Wasser + Salze + 1 Tube mit fluorfreiem Schaummittel-Konzentrat,  
nicht frostsicher (AB),  
Ø 190 mm, Höhe 550 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Anerkennungs-Nr. SP 19/23

\_\_\_ Stück **Feuerlöscher WX 9 nG green, DE, o.WH**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

**Feuerlöscher WX 6 nM fluorfrei, DE, o.WH**

Minimax-Schaumtubenlöscher WX 6 nM fluorfrei,  
Leistungsklassen / Ratings 34A und 144B,  
Löschmitteleinheiten (LE) 9,  
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK)  
mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche, Aufladegerät, ohne Wandhalter,  
gefüllt mit Wasser + Salze + 1 Tube mit fluorfreiem Schaummittel-Konzentrat,  
nicht frostsicher (AB),

Ø 160 mm, Höhe 550 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Anerkennungs-Nr. SP 20/23

\_\_\_ Stück **Feuerlöscher WX 6 nM fluorfrei, DE, o.WH**

EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

### **Feuerlöscher WX 9 nM fluorfrei, DE, o.WH**

Minimax-Schaumtubenlöscher WX 9 nM fluorfrei,  
Leistungsklassen / Ratings 43A und 183B,  
Löschmitteleinheiten (LE) 12,  
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK)  
mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche, Aufladegerät, ohne Wandhalter,  
gefüllt mit Wasser + Salze + 1 Tube mit fluorfreiem Schaummittel-Konzentrat,  
nicht frostsicher (AB),  
Ø 190 mm, Höhe 550 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Anerkennungs-Nr. SP 21/23

\_\_\_ Stück **Feuerlöscher WX 9 nG green, DE, o.WH**

EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

### **Feuerlöschgerät WS 10n-CAFS fluorfrei, DE**

Minimax Druckluftschaum-Feuerlöschgerät WS 10n-CAFS fluorfrei,  
Leistungsklassen / Ratings 43 A, 183 B,  
Löschmittelbehälter aus Stahl mit Innenbeschichtung,  
2-l-Druckluft-Flasche 300 bar,  
2 m formfester Gummi-Druckschlauch, abstellbare Löschpistole,  
Umschaltventil für Nass- oder Trockenschaum,  
gefüllt mit 10 Liter AB-Premix fluorfrei, nicht frostsicher,  
Ø 300 mm, Höhe 625 mm, Tiefe 220 mm,  
zugelassen gemäß europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU,  
in Anlehnung an die DIN EN 3

\_\_\_ Stück **Feuerlöschgerät WS 10n-CAFS fluorfrei, DE**

EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

### **Feuerlöschgerät WS 50n-CAFS fluorfrei, DE, 10 m**

Minimax Druckluftschaum-Feuerlöschgerät WS 50n-CAFS fluorfrei,  
Leistungsklassen / Ratings A, B,

Löschmittelbehälter aus Edelstahl,  
6-l-Druckluft-Flasche 300 bar,  
10 m formfester Gummi-Druckschlauch,  
abstellbare Löschpistole,  
Umschaltventil für Nass- oder Trockenschaum,  
Einachsahrgestell,  
gefüllt mit 50 Liter AB-Premix fluorfrei, nicht frostsicher,  
in Anlehnung an DIN EN 1866

\_\_\_ Stück **Feuerlöschgerät WS 50n-CAFS fluorfrei, DE, 10 m**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

### **Feuerlöschgerät WS 50n-CAFS-KFZ fluorfrei, DE, 10 m**

Minimax Druckluftschaum-Feuerlöschgerät WS 50n-CAFS-KFZ fluorfrei,  
Leistungsklassen / Ratings A, B,  
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,  
6-l-Druckluft-Flasche 300 bar,  
15 m formfester Gummi-Druckschlauch,  
abstellbare Löschpistole,  
Umschaltventil für Nass- oder Trockenschaum,  
Einachsahrgestell,  
gefüllt mit 50 Liter AB-Premix fluorfrei, nicht frostsicher,  
in Anlehnung an DIN EN 1866

\_\_\_ Stück **Feuerlöschgerät WS 50n-CAFS-KFZ fluorfrei, DE, 10 m**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

### **Feuerlöschgerät WS 50 n fluorfrei, DE, 10m**

Minimax-Schaumlöschgerät WS 50 n fluorfrei,  
Leistungsklassen / Ratings A, IV B,  
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,  
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,  
10 m formfester Gummi-Druckschlauch,  
Löschpistole mit Schaumrohr,  
Einachsahrgestell, Aufladegerät,  
gefüllt mit 50 l AB-Premix fluorfrei, nicht frostsicher,  
Anerkannt nach DIN EN 1866-1 und DIN EN 1866-2  
Anerkennungs-Nr. EN 1866-18/00144

\_\_\_ Stück **Feuerlöschgerät WS 50 n fluorfrei, DE, 10m**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

**Feuerlöscher WF 3 nG A/F, DE, o.WH**

Minimax-Fettbrand-Feuerlöscher WF 3 nG A/F,  
Leistungsklassen / Ratings 8 A, 40 F,  
Löschmitteleinheiten (LE) 2,  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)  
mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche,  
Aufladegerät, ohne Wandhalter,  
gefüllt mit 3 l AF-Premix, frostsicher,  
Ø 143,5 mm, Höhe 395 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Anerkennungs-Nr. SP 222/16

\_\_\_ Stück **Feuerlöscher WF 3 nG A/F, DE, o.WH**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

**Feuerlöscher WF 6 nG A/F, DE, o.WH**

Minimax-Fettbrandlöscher WF 6 nG A/F,  
Leistungsklassen / Ratings 21A, 75F,  
Löschmitteleinheiten (LE) 6,  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)  
mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche,  
Aufladegerät, ohne Wandhalter,  
gefüllt mit 6 l AF-Premix, frostsicher,  
Ø 160 mm, Höhe 550 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Anerkennungs-Nr. SP 223/16

\_\_\_ Stück **Feuerlöscher WF 6 nG A/F, DE, o.WH**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

**Feuerlöscher WH 6 nM blue, DE, o.WH**

Minimax-Feuerlöscher mit Effektiv-Salzlösung WH 6 nM blue,  
Leistungsklassen / Ratings 43A,  
Löschmitteleinheiten (LE) 12,  
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK) mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche,  
Aufladegerät, ohne Wandhalter,  
gefüllt mit 6 l Effektiv-Salzlösung,  
nicht frostsicher (A),

Ø 160 mm, Höhe 550 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Anerkennungs-Nr.: SP 199/15

\_\_\_ Stück **Feuerlöscher WH 6 nM blue, DE, o.WH**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

### **Feuerlöscher WH 9 nM blue, DE, o.WH**

Minimax-Feuerlöscher Effektiv-Salzlösung WH 9 nM blue,  
Leistungsklassen / Ratings 55A,  
Löschmitteleinheiten (LE) 15,  
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK) mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche,  
Aufladegerät, ohne Wandhalter,  
gefüllt mit 9 l Effektiv-Salzlösung,  
nicht frostsicher (A),  
Ø 190 mm, Höhe 550 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Anerkennungs-Nr.: SP 200/15

\_\_\_ Stück **Feuerlöscher WH 9 nM blue, DE, o.WH**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

### **Feuerlöscher WH 3 nG blue, DE, o.WH**

Minimax-Feuerlöscher mit Effektiv-Salzlösung WH 3 nG blue,  
Leistungsklassen / Ratings 21A,  
Löschmitteleinheiten (LE) 6,  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)  
mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche, Aufladegerät, ohne Wandhalter,  
gefüllt mit 3 l Effektiv-Salzlösung, nicht frostsicher (A),  
Ø 143,5 mm, Höhe 395 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Anerkennungs-Nr. SP 130/19

\_\_\_ Stück **Feuerlöscher WH 3 nG blue, DE, o.WH**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

### **Feuerlöscher WH 6 nG blue, DE, o.WH**

Minimax-Feuerlöscher mit Effektiv-Salzlösung WH 6 nG blue,  
Leistungsklassen / Ratings 43A,

Löschmitteleinheiten (LE) 12,  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)  
mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche, Aufladegerät, ohne Wandhalter,  
gefüllt mit 6 l Effektiv-Salzlösung, nicht frostsicher (A),  
Ø 160 mm, Höhe 550 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Anerkennungs-Nr. SP 177/16

\_\_\_ Stück **Feuerlöscher WH 6 nG blue, DE, o.WH**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

### **Feuerlöscher WH 9 nG blue, DE, o.WH**

Minimax-Feuerlöscher mit Effektiv-Salzlösung WH 9 nG blue,  
Leistungsklassen / Ratings 55A,  
Löschmitteleinheiten (LE) 15,  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)  
mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche, Aufladegerät, ohne Wandhalter,  
gefüllt mit 9 l Effektiv-Salzlösung, nicht frostsicher (A),  
Ø 190 mm, Höhe 550 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Anerkennungs-Nr. SP 178/16

\_\_\_ Stück **Feuerlöscher WH 9 nG blue, DE, o.WH**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

### **Feuerlöscher WU 6 nG blue+, DE, o.WH**

Minimax-Wasserlöscher WU 6 nG blue+,  
Leistungsklassen / Ratings 13A,  
Löschmitteleinheiten (LE) 4,  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)  
mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche,  
Aufladegerät, ohne Wandhalter,  
gefüllt mit 6 l Wasser, nicht frostsicher (A).  
Ø 160 mm, Höhe 550 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Anerkennungs-Nr. SP 175/16

\_\_\_ Stück **Feuerlöscher WU 6 nG blue+, DE, o.WH**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

**Feuerlöscher WU 9 nG blue+, DE, o.WH**

Minimax-Wasserlöscher WU 9 nG blue+,  
Leistungsklassen / Ratings 21A,  
Löschmitteleinheiten (LE) 6,  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)  
mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche,  
Aufladegerät, ohne Wandhalter,  
gefüllt mit 9 l Wasser, nicht frostsicher (A),  
Ø 190 mm, Höhe 550 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Anerkennungs-Nr. SP 176/16

\_\_\_ Stück **Feuerlöscher WU 9 nG blue+, DE, o.WH**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

**Feuerlöschgerät WU 50 n, DE, 10 m**

Minimax-Feuerlöschgerät WU 50 n, DE, 10m,  
Leistungsklasse / Rating A,  
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,  
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,  
10 m formfester Gummi-Druckschlauch,  
Löschpistole mit Schaumrohr,  
Einachsahrgestell, Aufladegerät,  
gefüllt mit 50 l Wasser, nicht frostsicher,  
in Anlehnung an DIN EN 1866

\_\_\_ Stück **Feuerlöschgerät WU 50 n, DE, 10 m**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

**Feuerlöschgerät WH 50 n, DE, 10 m**

Minimax-Feuerlöschgerät WH 50 n, DE, 10m  
Leistungsklasse / Rating A,  
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,  
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,  
10 m formfester Gummi-Druckschlauch,  
Löschpistole mit Schaumrohr,  
Einachsahrgestell, Aufladegerät,  
gefüllt mit 50 l Effektiv-Salzlösung, nicht frostsicher,  
in Anlehnung an DIN EN 1866

\_\_\_ Stück **Feuerlöschgerät WH 50 n, DE, 10 m**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

**Feuerlöscher PU 6 M, DE, o.WH**

Minimax-Pulverlöscher PU 6 M,  
Leistungsklassen / Ratings 43A, 233B und C,  
Löschmitteleinheiten (LE) 12,  
Druckhebel-Armatur (Messing) mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr,  
Aufladegerät, ohne Wandhalter,  
gefüllt mit 6 kg ABC-Pulver,  
Ø 160 mm, Höhe 550 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Anerkennungs-Nr.: SP 203/15

\_\_\_ Stück **Feuerlöscher PU 6 M, DE, o.WH**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

**Feuerlöscher PU 9 M, DE, o.WH**

Minimax-Pulverlöscher PU 9 M,  
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B und C,  
Löschmitteleinheiten (LE) 15,  
Druckhebel-Armatur (Messing) mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr,  
Aufladegerät, ohne Wandhalter,  
gefüllt mit 9 kg ABC-Pulver,  
Ø 190 mm, Höhe 550 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Anerkennungs-Nr.: SP 204/15

\_\_\_ Stück **Feuerlöscher PU 9 M, DE, o.WH**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

**Feuerlöscher PU 6 G, DE, o.WH**

Minimax-Pulverlöscher PU 6 G,  
Leistungsklassen / Ratings 43A, 233B, C  
Löschmitteleinheiten (LE) 12,  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)  
mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr,  
Aufladegerät, ohne Wandhalter,



gefüllt mit 6 kg ABC-Pulver,  
Ø 160 mm, Höhe 550 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Anerkennungs-Nr.: SP 91/16

\_\_\_ Stück **Feuerlöscher PU 6 G, DE, o.WH**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

### **Feuerlöscher PU 9 G, DE, o.WH**

Minimax-Pulverlöscher PU 9 G,  
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B, C,  
Löschmitteleinheiten (LE) 15,  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)  
mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr,  
Aufladegerät, ohne Wandhalter,  
gefüllt mit 9 kg ABC-Pulver,  
Ø 190 mm, Höhe 550 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Anerkennungs-Nr.: SP 92/16

\_\_\_ Stück **Feuerlöscher PU 9 G, DE, o.WH**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

### **Feuerlöscher PU 6 GX, DE, o.WH**

Minimax-Pulverlöscher PU 6 GX,  
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B und C,  
Löschmitteleinheiten (LE) 15,  
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff)  
mit integriertem NFC-Chip,  
innenliegende CO<sub>2</sub>-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr,  
Aufladegerät, ohne Wandhalter,  
gefüllt mit 6 kg ABC-Hochleistungspulver,  
Ø 160 mm, Höhe 550 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Anerkennungs-Nr.: SP 224/16

\_\_\_ Stück **Feuerlöscher PU 6 GX, DE, o.WH**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

**Feuerlöscher PU 2G, DE, EN**

Minimax-Auto-Pulverlöscher PU 2 G,  
Leistungsklassen/Ratings 13A, 89B, C,  
Löschmitteleinheiten (LE) 4,  
Ein-Hand-Bedienung durch integrierte Trage- und Betätigungseinheit,  
mit Manometer, mit Kfz-Halterung, Bauart PG 2 L, Dauerdruckgerät,  
gefüllt mit 2 kg ABC-Löschpulver (KB 136/15),  
Ø 114 mm, Höhe 387 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Anerkennungs-Nr.: SP 04/17

\_\_\_ Stück **Feuerlöscher PU 2G, DE, EN**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

**Feuerlöschgerät PU 50s, DE, 5m**

Minimax-Pulverlöschgerät PU 50s,  
Leistungsklassen / Ratings A, IV B, C,  
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,  
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,  
5 m formfester Gummi-Druckschlauch und  
abstellbare Löschpistole,  
Einachsahrgestell, Aufladegerät,  
gefüllt mit 50 kg ABC-Pulver,  
Anerkannt nach DIN EN 1866-1 und DIN EN 1866-2,  
Anerkennungs-Nr.: SP 144/10

\_\_\_ Stück **Feuerlöschgerät PU 50s, DE, 5m**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

**Feuerlöschgerät PU 50s, DE, 10m**

Minimax-Pulverlöschgerät PU 50s,  
Leistungsklassen / Ratings A, IV B, C,  
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,  
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,  
10 m formfester Gummi-Druckschlauch und  
abstellbare Löschpistole,  
Einachsahrgestell, Aufladegerät,  
gefüllt mit 50 kg ABC-Pulver,  
Anerkannt nach DIN EN 1866-1 und DIN EN 1866-2,  
Anerkennungs-Nr.: SP 144/10

\_\_\_ Stück Feuerlöschgerät PU 50s, DE, 10m

EP \_\_\_ GP \_\_\_

#### Feuerlöschgerät PM 50s, DE, 10m

Minimax-Pulverfeuerlöschgerät PM 50s,  
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,  
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,  
10 m formfester Schlauch mit Metallbrandpulverbrause,  
Einachsfahrgestell, Aufladegerät, gefüllt mit 50 kg Metallbrandpulver,  
Geeignet für die Brandklasse D (inklusive Barium, Calcium, Kalium,  
Lithium, Natrium, Strontium, Titan, Uran und Zirkon),  
in Anlehnung an DIN EN 1866

\_\_\_ Stück Feuerlöschgerät PM 50s, DE, 10m

EP \_\_\_ GP \_\_\_

#### Feuerlöschgerät PF 40m, DE, 10m

Minimax-Pulverlöschgerät PF 40m,  
Löschmittelbehälter aus Edelstahl, 3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,  
10 m Gummi-Druckschlauch und abstellbare Löschpistole,  
Einachsfahrgestell mit Scheibenrädern, Aufladegerät,  
gefüllt mit 40 kg BC-Löschpulver,  
in Anlehnung an DIN EN 1866

\_\_\_ Stück Feuerlöschgerät PF 50s, DE, 10m

EP \_\_\_ GP \_\_\_

#### Feuerlöschgerät PS 50s, DE, 10m

Minimax-Pulverlöschgerät PS 50 s,  
Löschmittelbehälter aus Edelstahl, 3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,  
10 m Gummi-Druckschlauch und abstellbare Löschpistole,  
Einachsfahrgestell mit Scheibenrädern,  
Bauart PG 50 H, Aufladegerät,  
gefüllt mit 50 kg BC-Löschpulver,  
Brandklassen: IVB, C,  
in Anlehnung an DIN EN 1866

\_\_\_ Stück Feuerlöschgerät PS 50s, DE, 10m

EP \_\_\_ GP \_\_\_

#### Feuerlöscher CS 2c, DE, o.WH

Minimax-Kohlendioxidlöscher CS 2c,

Leistungsklasse / Rating 34 B,  
Löschmitteleinheiten (LE) 2,  
mit Stahlflasche, Schneebräuse, Druckhebel-Armatur,  
gefüllt mit 2 kg Kohlendioxid (B),  
Ø 105 mm, Höhe 510 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Anerkennungs-Nr.: SP-121/09

\_\_\_ **Stück Feuerlöscher CS 2c, DE, o.WH**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

#### **Feuerlöscher CS 5c, DE, o.WH**

Minimax-Kohlendioxidlöscher CS 5c,  
Leistungsklasse / Rating 89 B,  
Löschmitteleinheiten (LE) 5,  
mit Stahlflasche, Schneebräuse, Druckhebel-Armatur,  
Bauart K 5, gefüllt mit 5 kg Kohlendioxid (B),  
Ø 137 mm, Höhe 675 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Zulassungs-Kennzeichen SP-83/09

\_\_\_ **Stück Feuerlöscher CS 5c, DE, o.WH**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

#### **Feuerlöscher CS 5, DE, o.WH**

Minimax-Kohlendioxidlöscher CS 5,  
Leistungsklasse / Rating 89 B,  
Löschmitteleinheiten (LE) 5,  
mit Stahlflasche, Schneebräuse, Druckhebel-Armatur,  
Bauart K 5, gefüllt mit 5 kg Kohlendioxid (B),  
Ø 137 mm, Höhe 675 mm,  
konzipiert und ausgelegt nach EN 3,  
Anerkennungs-Nr.: SP 18/06

\_\_\_ **Stück Feuerlöscher CS 5, DE, o.WH**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

#### **Feuerlöscher CD 5 am, DE, m.WH**

Minimax Kohlendioxidlöscher CD 5 am,  
Leistungsklasse / Rating 89 B,  
Löschmitteleinheiten (LE) 5,

mit Wandhalter, Aluminiumflasche, Schneebräuse,  
Druckhebel-Armatur, Bauart K 5,  
gefüllt mit 5 kg Kohlendioxid (B),  
alle Bauteile aus antimagnetischen Materialien,  
Ø 152 mm, Höhe 675 mm,  
Anerkennungs-Nr.: P1 14/01

\_\_\_ Stück **Feuerlöscher CD 5 am, DE, m.WH**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

### **Feuerlöschgerät C 10, DE, 6m**

Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 10,  
Leistungsklasse / Rating 144 B,  
mit Druckgasstahlflasche und Drehventil,  
mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffseinrichtung bestehend  
aus 6 m Hochdruckschlauch,  
Schneerohr mit Druckhebel-Absperrventil,  
Einachsahrgestell mit Scheibenrädern,  
Bauart K 10, gefüllt mit 10 kg Kohlendioxid (B),  
Zulassungs-Kennzeichen P3-3/99

\_\_\_ Stück **Feuerlöschgerät C 10, DE, 6m**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

### **Feuerlöschgerät C 20, DE, 6m**

Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 20,  
Leistungsklasse / Rating 2x 144 B,  
mit Druckgasstahlflasche und Drehventil,  
mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffseinrichtung  
bestehend aus 6 m Hochdruckschlauch,  
Schneerohr mit Druckhebel-Absperrventil,  
Einachsahrgestell mit Scheibenrädern,  
Bauart K 20, gefüllt mit 20 kg Kohlendioxid (B),  
Anerkennungs-Nr.: P3-4/99

\_\_\_ Stück **Feuerlöschgerät C 20, DE, 6m**

EP \_\_\_ GP \_\_\_

### **Feuerlöschgerät C 20, DE, 10m**

Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 20,  
Leistungsklasse / Rating 2x 144 B,  
mit Druckgasstahlflasche und Drehventil,

mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffseinrichtung  
bestehend aus 10 m Hochdruckschlauch,  
Schneerohr mit Druckhebel-Absperrventil,  
Einachsfahrgestell mit Scheibenrädern,  
Bauart K 20, gefüllt mit 20 kg Kohlendioxid (B),  
Anerkennungs-Nr.: P3-4/99

\_\_\_ Stück **Feuerlöschgerät C 20, DE, 10m**

EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

### **Feuerlöschgerät C 30, DE, 6m**

Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 30,  
Leistungsklasse / Rating 3x 144 B,  
mit Druckgasstahlflasche und Drehventil,  
mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffseinrichtung  
bestehend aus 6 m Hochdruckschlauch,  
Schneerohr mit Druckhebel-Absperrventil,  
Einachsfahrgestell mit Scheibenrädern,  
Bauart K 30, gefüllt mit 30 kg Kohlendioxid (B),  
Anerkennungs-Nr.: P3-5/99

\_\_\_ Stück **Feuerlöschgerät C 30, DE, 6m**

EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

### **Feuerlöschgerät C 30, DE, 10m**

Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 30,  
Leistungsklasse / Rating 3x 144 B,  
mit Druckgasstahlflasche und Drehventil,  
mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffseinrichtung  
bestehend aus 10 m Hochdruckschlauch,  
Schneerohr mit Druckhebel-Absperrventil,  
Einachsfahrgestell mit Scheibenrädern,  
Bauart K 30, gefüllt mit 30 kg Kohlendioxid (B),  
Anerkennungs-Nr.: P3-5/99

\_\_\_ Stück **Feuerlöschgerät C 30, DE, 10m**

EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_