

Feuerlöscher WS 6 nM green, DE, o. WH

Minimax-Schaumlöscher WS 6 nM green.
Leistungsklassen / Ratings 43A und 183B,
Löschmitteleinheiten (LE) 12.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK)
mit integriertem NFC-Chip, innenliegende
CO₂-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.
Aufladegerät, ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 6 l Minimaxol X,
nicht frostsicher (AB).
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 197/15.

___ Stück **Feuerlöscher WS 6 nM green, DE, o. WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher WS 9 nM green, DE, o. WH

Minimax-Schaumlöscher WS 9 nM green.
Leistungsklassen / Ratings 55A und 233B,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK)
mit integriertem NFC-Chip, innenliegende
CO₂-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.
Aufladegerät, ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 9 l Minimaxol X,
nicht frostsicher (AB).
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 198/15.

___ Stück **Feuerlöscher WS 9 nM green, DE, o. WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher WS 6 nG green, DE, o.WH

Minimax-Schaumlöscher WS 6 nG green.
Leistungsklassen / Ratings 43A und 183B,
Löschmitteleinheiten (LE) 12.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 6 l Minimaxol M+, nicht frostsicher (AB).
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 89/16.

___ Stück **Feuerlöscher WS 6 nG green, DE, o.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher WS 9 nG green, DE, o.WH

Minimax-Schaumlöscher WS 9 nG green.
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 9 l Minimaxol M+, nicht frostsicher (AB).
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 90/16.

___ Stück **Feuerlöscher WS 9 nG green, DE, o.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher WS 6 sfG, DE, o.WH

Minimax-Schaumlöscher WS 6 sfG, frostsicher.
Leistungsklassen / Ratings 21A und 144B,
Löschmitteleinheiten (LE) 6.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.

Gefüllt mit 6 l Minimaxol f-30 (AB),
frostsicher bis -30 °C.
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 173/16.

___ **Stück Feuerlöscher WS 6 sfG, DE, o.WH**

EP ___ **GP** ___

Feuerlöscher WS 9 sfG, DE, o.WH

Minimax Schaumlöscher WS 9 sfG, frostsicher.
Leistungsklassen / Ratings 27A und 183B,
Löschmitteleinheiten (LE) 9.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 9 l Minimaxol f-30 (AB),
frostsicher bis -30 °C.
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 174/16.

___ **Stück Feuerlöscher WS 9 sfG, DE, o.WH**

EP ___ **GP** ___

Feuerlöschgerät WS 10n-CAFS, DE

Minimax Druckluftschaum-Feuerlöschgerät WS 10n-CAFS.
Leistungsklassen / Ratings 43 A, 233 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 12.
Löschmittelbehälter aus Stahl
mit Innenbeschichtung, 2-l-Druckluft-Flasche
300 bar, 2 m formfester Gummi-Druckschlauch,
abstellbare Löschpistole, Umschaltventil für
Nass- oder Trockenschaum, gefüllt mit 10 Liter
Minimaxol green, nicht frostsicher.

___ **Stück Feuerlöschgerät WS 10n-CAFS, DE**

EP ___ **GP** ___

Feuerlöscher WX 6 nG green, DE, o.WH

Minimax-Schaumtubenlöscher WX 6 nG green.
Leistungsklassen / Ratings 34A und 183B,
Löschmitteleinheiten (LE) 10.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 5,91 l wässriger Lösung + 1 x Tube
0,09 l AFFF-Konzentrat, nicht frostsicher (AB),
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 96/16.

___ Stück **Feuerlöscher WX 6 nG green, DE, o.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher WX 9 nG green, DE, o.WH

Minimax-Schaumtubenlöscher WX 9 nG green.
Leistungsklassen / Ratings 43A und 233B,
Löschmitteleinheiten (LE) 12.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 8,91 l wässriger Lösung + 1 x Tube
0,09 l AFFF-Konzentrat, nicht frostsicher (AB).
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 97/16.

___ Stück **Feuerlöscher WX 9 nG green, DE, o.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher WX 6 nM green+, DE, o.WH

Minimax-Schaumtubenlöscher WX 9 nG green.
Leistungsklassen / Ratings 43A und 233B,
Löschmitteleinheiten (LE) 12.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,

innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 8,91 l wässriger Lösung + 1 x Tube
0,09 l AFFF-Konzentrat, nicht frostsicher (AB).
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 97/16.

___ **Stück Feuerlöscher WX 6 nM green+, DE, o.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher WX 9 nM green+, DE, o.WH

Minimax-Schaumtubenlöscher WX 9 nM green+.
Leistungsklassen / Ratings 27A und 233B,
Löschmitteleinheiten (LE) 9.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK)
mit integriertem NFC-Chip, innenliegende
CO₂-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.
Aufladegerät, ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 8,91 l Wasser + 1 Tube
0,09 l AFFF-Konzentrat, nicht frostsicher (AB).
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr: SP 202/15.

___ **Stück Feuerlöscher WX 9 nM green+, DE, o.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher WX 6 nG green+, DE, o.WH

Minimax-Schaumtubenlöscher WX 6 nG green+.
Leistungsklassen / Ratings 21A und 183B,
Löschmitteleinheiten (LE) 6.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 5,91 l Wasser und 1 x Tube
0,09 l AFFF-Konzentrat, nicht frostsicher (AB).
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 94/16.

___ **Stück Feuerlöscher WX 6 nG green+, DE, o.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher WX 9 nG green+, DE, o.WH

Minimax-Schaumtubenlöscher WX 9 nG green+.
Leistungsklassen / Ratings 27A und 233B,
Löschmitteleinheiten (LE) 9.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 8,91 l Wasser und 1 x Tube
0,09 l AFFF-Konzentrat, nicht frostsicher (AB),
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 95/16.

___ Stück **Feuerlöscher WX 9 nG green+, DE, o.WH**

EP _____ GP _____

Feuerlöscher DWL 6 n, DE, m.Man., m.WH

Minimax-Schaumlöscher DWL 6n.
Leistungsklassen / Ratings 21A und 183B,
Löschmitteleinheiten (LE) 6.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur, mit Manometer
und Wandhalter, 1-Griff-Bedienung,
Bauart S 6 L-0, Dauerdruckgerät.
Gefüllt mit 5,91 l Wasser + 0,09 l BSX 233.
nicht frostsicher (AB).
Ø 160 mm, Höhe 560 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 50/15.

___ Stück **Feuerlöscher DWL 6n, DE, m.Man., m.WH**

EP _____ GP _____

Feuerlöscher DWL 9 n, DE, m.Man., m.WH

Minimax-Schaumlöscher DWL 9n.
Leistungsklassen / Ratings 27A und 233B,
Löschmitteleinheiten (LE) 9.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur, mit Manometer
und Wandhalter, 1-Griff-Bedienung,
Bauart S 9 L-0, Dauerdruckgerät.

Gefüllt mit 8,865 l Wasser + 0,135 l BSX 233.
nicht frostsicher (AB).
Ø 190 mm, Höhe 560 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 51/15.

___ **Stück Feuerlöscher DWL 9 n, DE, m.Man., m.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöschgerät WS 50n-CAFS, DE, 10 m

Minimax Druckluftschaum-Feuerlöschgerät WS 50n-CAFS.
Leistungsklassen / Ratings A, IV B
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,
6-l-Druckluft-Flasche 300 bar,
10 m formfester Gummi-Druckschlauch,
abstellbare Löschpistole,
Umschaltventil für Nass- oder Trockenschäum,
Einachsahrgestell.
Gefüllt mit 50 Liter Minimaxol green, nicht frostsicher.

___ **Stück Feuerlöschgerät WS 50n-CAFS, DE, 10 m**

EP ___ GP ___

Feuerlöschgerät WS 50n-SP, DE, 10 m

Minimax-Schaumlöschgerät WS 50n-SP.
Leistungsklassen / Ratings A, IV B
Anerkannt nach DIN EN 1866-1.
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,
10 m formfester Gummi-Druckschlauch,
Löschpistole mit Schaumrohr,
Einachsahrgestell, Aufladegerät,
gefüllt mit 50 l Minimaxol+, nicht frostsicher.

___ **Stück Feuerlöschgerät WS 50n-SP, DE, 10 m**

EP ___ GP ___

Feuerlöschgerät WS 50f-SP, DE, 10 m

Minimax-Schaumlöschgerät WS 50f-SP.
Leistungsklassen / Ratings A, IV B
Anerkannt nach DIN EN 1866-1.
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,

3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,
10 m formfester Gummi-Druckschlauch,
Löschpistole mit Schaumrohr,
Einachsahrgestell, Aufladegerät,
gefüllt mit 50 l Minimaxol-F, frostsicher -20 °C.

___ Stück **Feuerlöschgerät WS 50f-SP, DE, 10 m**

EP ___ GP ___

Feuerlöschgerät WL 50n-SP, DE, 10 m

Minimax-Schaumlöschgerät WL 50n-SP.
Leistungsklassen / Ratings A, IV B
Anerkannt nach DIN EN 1866-1.
Löschmittelbehälter aus Edelstahl,
3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar,
10 m formfester Gummi-Druckschlauch,
Löschpistole mit Schaumrohr,
Einachsahrgestell, Aufladegerät,
gefüllt mit 50 l AFFF-Wassergemisch, nicht frostsicher.

___ Stück **Feuerlöschgerät WL 50n-SP, DE, 10 m**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher WF 3 nG, DE, o.WH

FMinimax-Fettbrand-Feuerlöscher WF 3 nG.
Leistungsklassen / Ratings 13 A, 70 B und 40 F,
Löschmitteleinheiten (LE) 4.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) Überwurfmutter aus Aluminium
schwarz beschichtet, 1-Griff-Bedienung,
innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche.
Bauart W 3 H-0, Aufladegerät.
Gefüllt mit 3 l Meterin-3, nicht frostsicher,
mit Sprühdüse. Ø 143,5 mm, Höhe 390 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 23/13.

___ Stück **Feuerlöscher WF 3 nG, DE, o.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher WF 6 nG, DE, o.WH

Minimax-Fettbrandlöscher WF 6 nG.
Leistungsklassen / Ratings 27A, 144B, 75F,
Löschmitteleinheiten (LE) 9.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 6 l Meterin-3, nicht frostsicher (ABF),
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 223/16.

___ Stück **Feuerlöscher WF 6 nG, DE, o.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher WH 6 nM blue, DE, o.WH

Minimax-Feuerlöscher mit wässriger
Lösung WH 6 nM blue.
Leistungsklassen / Ratings 43A,
Löschmitteleinheiten (LE) 12.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK)
mit integriertem NFC-Chip, innenliegende
CO₂-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.
Aufladegerät, ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 6 l Hydroxol blue, nicht frostsicher (A).
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 199/15.

___ Stück **Feuerlöscher WH 6 nM blue, DE, o.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher WH 9 nM blue, DE, o.WH

Minimax-Feuerlöscher mit wässriger
Lösung WH 9 nM blue.
Leistungsklassen / Ratings 55A,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK)
mit integriertem NFC-Chip, innenliegende

CO₂-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.
Aufladegerät, ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 9 l Hydroxol blue, nicht frostsicher (A).
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 200/15.

___ Stück **Feuerlöscher WH 9 nM blue, DE, o.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher WH 6 nG blue, DE, o.WH

Minimax-Feuerlöscher mit wässriger
Lösung WH 6 nG blue.
Leistungsklassen / Ratings 43A,
Löschmitteleinheiten (LE) 12.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 6 l Hydroxol blue, nicht frostsicher (A).
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 177/16.

___ Stück **Feuerlöscher WH 6 nG blue, DE, o.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher WH 9 nG blue, DE, o.WH

Minimax-Feuerlöscher mit wässriger
Lösung WH 9 nG blue.
Leistungsklassen / Ratings 55A,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 9 l Hydroxol blue, nicht frostsicher (A).
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 178/16.

___ Stück **Feuerlöscher WH 9 nG blue, DE, o.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher WU 6 nG blue+, DE, o.WH

Minimax-Wasserlöscher WU 6 nG blue+.
Leistungsklassen / Ratings 13A,
Löschmitteleinheiten (LE) 4.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 6 l Wasser, nicht frostsicher (A).
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 175/16.

___ Stück **Feuerlöscher WU 6 nG blue+, DE, o.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher WU 9 nG blue+, DE, o.WH

Minimax-Wasserlöscher WU 9 nG blue+.
Leistungsklassen / Ratings 21A,
Löschmitteleinheiten (LE) 6.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 9 l Wasser, nicht frostsicher (A).
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 176/16.

___ Stück **Feuerlöscher WU 9 nG blue+, DE, o.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher W 6 sfG, DE, o.WH

Minimax-Wasserlöscher W 6 sfG, frostsicher.
Leistungsklassen / Ratings 21A,
Löschmitteleinheiten (LE) 6.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.

Gefüllt mit 6 l Kältesalzlösung,
frostsicher bis -30 °C (A),
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 179/16.

___ Stück **Feuerlöscher W 6 sfG, DE, o.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher W 9 sfG, DE, o.WH

Minimax-Wasserlöscher W 9 sfG, frostsicher.
Leistungsklassen / Ratings 27A,
Löschmitteleinheiten (LE) 9.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 9 Kältesalzlösung,
frostsicher bis -30 °C (A).
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr. SP 180/16.

___ Stück **Feuerlöscher W 9 sfG, DE, o.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher PU 1 G, DE, EN, m.KfzH

Minimax-Auto-Pulverlöscher PU 1 G.
Leistungsklassen/Ratings 8A, 55B, C.
Löschmitteleinheiten (LE) 2.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Ein-Hand-Bedienung durch integrierte Trage- und Betätigungseinheit, mit Manometer, mit Kfz-
Halterung, Bauart PG 1 L, Dauerdruckgerät.
Gefüllt mit 1 kg ABC-Löschpulver, SP 133/07.
Ø 85 mm, Höhe 340 mm.
Anerkennungs-Nr. SP-159/11.

___ Stück **Feuerlöscher PU 1 G, DE, EN, m.KfzH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher PU 2 G, DE, EN, m.KfzH

Minimax-Auto-Pulverlöscher PU 2 G.

Leistungsklassen/Ratings 13A, 89B, C.
Löschmitteleinheiten (LE) 4.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Ein-Hand-Bedienung durch integrierte Trage- und Betätigungseinheit, mit Manometer, mit Kfz-Halterung, Bauart PG 2 L, Dauerdruckgerät.
Gefüllt mit 2 kg ABC-Löschpulver (SP 133/07).
Ø 125 mm, Höhe 380 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP-160/11.

___ **Stück Feuerlöscher PU 2 G, DE, EN, m.KfzH**

EP ___ **GP** ___

Feuerlöscher DS 6 iM, DE m.WH

Minimax-Pulverlöscher DS 6 iM.
Leistungsklassen / Ratings 34 A, 233 B, C.
Löschmitteleinheiten (LE) 10.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur, mit Manometer.
Dauerdruckgerät. Gefüllt mit 6 kg EURO-TROXIN S (ABC).
Ø 160 mm, Höhe 520 mm. Mit Wandhalter,
Zulassungs-Kennzeichen SP-25/10.

___ **Stück Feuerlöscher DS 6 iM, DE m.WH**

EP ___ **GP** ___

Feuerlöscher DS 9 iM, DE m.WH

Minimax-Pulverlöscher DS 9 iM.
Leistungsklassen / Ratings 43 A, 233 B, C.
Löschmitteleinheiten (LE) 12.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur, mit Manometer.
Dauerdruckgerät. Gefüllt mit 9 kg EURO-TROXIN S (ABC).
Ø 190 mm, Höhe 520 mm. Mit Wandhalter,
Zulassungs-Kennzeichen SP-26/10.

___ **Stück Feuerlöscher DS 9 iM, DE m.WH**

EP ___ **GP** ___

Feuerlöscher PU 6 M, DE, o.WH

Minimax-Pulverlöscher PU 6 M.
Leistungsklassen / Ratings 43A, 233B und C,

Löschmitteleinheiten (LE) 12.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Messing)
mit integriertem NFC-Chip, innenliegende
CO₂-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.
Aufladegerät, ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 6 kg EURO-TROXIN (ABC),
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 203/15.

___ **Stück Feuerlöscher PU 6 M, DE, o.WH**

EP ___ **GP** ___

Feuerlöscher PU 9 M, DE, o.WH

Minimax-Pulverlöscher PU 9 M.
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B und C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Messing)
mit integriertem NFC-Chip, innenliegende
CO₂-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.
Aufladegerät, ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 9 kg EURO-TROXIN S (ABC),
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 204/15.

___ **Stück Feuerlöscher PU 9 M, DE, o.WH**

EP ___ **GP** ___

Feuerlöscher PU 12 M, DE, o.WH

Minimax-Pulverlöscher PU 12 M.
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B und C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Messing)
mit integriertem NFC-Chip, innenliegende
CO₂-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.
Aufladegerät, ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 12 kg EURO-TROXIN S (ABC),
Ø 190 mm, Höhe 620 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 205/15.

___ Stück **Feuerlöscher PU 12 M, DE, o.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher PU 6 GX, DE, o.WH

Minimax-Pulverlöscher PU 6 GX.
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B und C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 6 kg EURO-TROXIN U (ABC).
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 224/16.

___ Stück **Feuerlöscher PU 6 GX, DE, o.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher PU 6 G, DE, o.WH

Minimax-Pulverlöscher PU 6 G.
Leistungsklassen / Ratings 43A, 233B, C
Löschmitteleinheiten (LE) 12.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 6 kg EURO-TROXIN (ABC).
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 91/16.

___ Stück **Feuerlöscher PU 6 G, DE, o.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher PU 9 G, DE, o.WH

Minimax-Pulverlöscher PU 9 G.
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B, C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff) mit integriertem NFC-Chip,

innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 9 kg EURO-TROXIN S (ABC).
Ø 190 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 92/16.

___ **Stück Feuerlöscher PU 9 G, DE, o.WH**

EP ___ **GP** ___

Feuerlöscher PU 12 G, DE, o.WH

Minimax-Pulverlöscher PU 12 G.
Leistungsklassen / Ratings 55A, 233B, C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 12 kg EURO-TROXIN S (ABC).
Ø 190 mm, Höhe 620 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 93/16.

___ **Stück Feuerlöscher PU 12 G, DE, o.WH**

EP ___ **GP** ___

Feuerlöscher PM 12 G, DE, o.WH

Minimax-Pulverlöscher PM 12 G für Metallbrände.
Leistungsklassen / Ratings D
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungs-
kunststoff) mit integriertem NFC-Chip,
innenliegende CO₂-Druckgasstahlflasche
mit Steigrohr. Aufladegerät. Ohne Wandhalter.
Löschschlauch mit spezieller Pulverbrause.
Gefüllt mit 12 kg META-TROXIN.
Ø 190 mm, Höhe 620 mm.

___ **Stück Feuerlöscher PM 12 G, DE, o.WH**

EP ___ **GP** ___

Feuerlöscher PF 6 M, DE, o.WH

Minimax-Pulverlöscher PF 6 M.
Leistungsklassen / Ratings 233 B und C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK)
mit integriertem NFC-Chip, innenliegende
CO₂-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.
Aufladegerät, ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 6 kg NOVO-TROXIN (BC).
Ø 160 mm, Höhe 545 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 35/16.

___ **Stück Feuerlöscher PF 6 M, DE, o.WH****EP** ___ **GP** ___**Feuerlöscher PF 12 M, DE, o.WH**

Minimax-Pulverlöscher PF 12 M.
Leistungsklassen / Ratings 233 B und C,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Druckhebel-Armatur (Messing-GFK)
mit integriertem NFC-Chip, innenliegende
CO₂-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr.
Aufladegerät, ohne Wandhalter.
Gefüllt mit 12 kg NOVO-TROXIN (BC).
Ø 190 mm, Höhe 620 mm.
Anerkennungs-Nr.: SP 36/16.

___ **Stück Feuerlöscher PF 12 M, DE, o.WH****EP** ___ **GP** ___**Feuerlöschgerät PU 50s, DE, 5m**

Minimax-Pulverlöschgerät PU 50s.
Leistungsklassen / Ratings A, IV B, C
Anerkannt nach DIN EN 1866-1.
Löschmittelbehälter, 3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar, 5 m
formfester Gummi-Druckschlauch und abstellbare
Löschpistole, Einachsahrgestell, Aufladegerät,
gefüllt mit 50 kg EURO-TROXIN (ABC).

___ **Stück Feuerlöschgerät PU 50s, DE, 5m****EP** ___ **GP** ___

Feuerlöschgerät PU 50s, DE, 10m

Minimax-Pulverlöschgerät PU 50s.
Leistungsklassen / Ratings A, IV B, C
Anerkannt nach DIN EN 1866-1.
Löschmittelbehälter, 3-l-Stickstoff-Flasche 150 bar, 10 m
formfester Gummi-Druckschlauch und abstellbare
Löschpistole, Einachsahrgestell, Aufladegerät,
gefüllt mit 50 kg EURO-TROXIN (ABC).

___ Stück **Feuerlöschgerät PU 50s, DE, 10m**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher CS 2c, DE, m.WH

Minimax-Kohlendioxidlöscher CS 2c.
Leistungsklasse / Rating 34 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 2.
Zulassungs-Kennzeichen SP-121/09.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Mit Stahlflasche, Schneebräuse, Druckhebel-Armatur.
Gefüllt mit 2 kg Kohlendioxid (B).
Ø 105 mm, Höhe 510 mm.

___ Stück **Feuerlöscher CS 2c, DE, m.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher CS 5c, DE, o.WH

Minimax-Kohlendioxidlöscher CS 5c.
Leistungsklasse / Rating 89 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 5.
Zulassungs-Kennzeichen SP-83/09.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Mit Stahlflasche, Schneebräuse, Druckhebel-Armatur.
Bauart K 5. Gefüllt mit 5 kg Kohlendioxid (B).
Ø 137 mm, Höhe 675 mm.

___ Stück **Feuerlöscher CS 5c, DE, o.WH**

EP ___ GP ___

Feuerlöscher CS 5, DE, o.WH

Minimax-Kohlendioxidlöscher CS 5.

Leistungsklasse / Rating 89 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 5.
Konzipiert und ausgelegt nach EN 3.
Mit Stahlflasche, Schneebräuse, Druckhebel-Armatur.
Bauart K 5. Gefüllt mit 5 kg Kohlendioxid (B).
Ø 137 mm, Höhe 775 mm.
Zulassungs-Kennzeichen SP-18/06.

___ **Stück Feuerlöscher CS 5, DE, o.WH**

EP _____ GP _____

Feuerlöscher CD 5 am, DE, m.WH

Minimax Kohlendioxidlöscher CD 5 am.
Leistungsklasse / Rating 89 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 5.
Mit Wandhalter, Aluminiumflasche, Schneebräuse,
Druckhebel-Armatur, Bauart K 5.
Gefüllt mit 5 kg Kohlendioxid (B).
Alle Bauteile aus antimagnetischen Materialien.
Zulassung P1-14/01.

___ **Stück Feuerlöscher CD 5 am, DE, m.WH**

EP _____ GP _____

Feuerlöschgerät C 10, DE, 6m

Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 10.
Leistungsklasse / Rating 144 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 5.
Mit Druckgasstahlflasche und Drehventil.
Mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffs-
einrichtung bestehend aus 6 m Hochdruckschlauch,
Schneerohr mit Druckhebel-Absperrventil.
Einachsahrgestell mit Scheibenrädern.
Bauart K 10. Gefüllt mit 10 kg Kohlendioxid (B).
Zulassungs-Kennzeichen P3-3/99.

___ **Stück Feuerlöschgerät C 10, DE, 6m**

EP _____ GP _____

Feuerlöschgerät C 20, DE, 6m

Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 20.
Leistungsklasse / Rating 2x 144 B,

Löschmitteleinheiten (LE) 10.
Mit Druckgasstahlflasche und Drehventil.
Mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffs-
einrichtung bestehend aus 6 m Hochdruckschlauch,
Schneerohr mit Druckhebel-Absperrventil.
Einachsfahrgestell mit Scheibenrädern.
Bauart K 20. Gefüllt mit 20 kg Kohlendioxid (B).
Zulassungs-Kennzeichen P3-4/99.

___ **Stück Feuerlöschgerät C 20, DE, 6m**

EP ___ **GP** ___

Feuerlöschgerät C 30, DE, 6m

Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 30.
Leistungsklasse / Rating 3x 144 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Mit Druckgasstahlflasche und Drehventil.
Mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffs-
einrichtung bestehend aus 6 m Hochdruckschlauch,
Schneerohr mit Druckhebel-Absperrventil.
Einachsfahrgestell mit Scheibenrädern.
Bauart K 30. Gefüllt mit 30 kg Kohlendioxid (B).
Zulassungs-Kennzeichen P3-4/99.

___ **Stück Feuerlöschgerät C 30, DE, 6m**

EP ___ **GP** ___

Feuerlöschgerät C 30, DE, 10m

Minimax-Kohlendioxidlöschgerät C 30.
Leistungsklasse / Rating 3x 144 B,
Löschmitteleinheiten (LE) 15.
Mit Druckgasstahlflasche und Drehventil.
Mit Sicherheitseinrichtung sowie Löschangriffs-
einrichtung bestehend aus 10 m Hochdruckschlauch,
Schneerohr mit Druckhebel-Absperrventil.
Einachsfahrgestell mit Scheibenrädern.
Bauart K 30. Gefüllt mit 30 kg Kohlendioxid (B).
Zulassungs-Kennzeichen P3-4/99.

___ **Stück Feuerlöschgerät C 30, DE, 10m**

EP ___ **GP** ___