MINIMAX
MOBILE SERVICES

ÜBUNGSFEUERLÖSCHER

Ü 6 nG

PRODUKT

- Der Minimax-Übungsfeuerlöscher eignet sich hervorragend, um den Umgang mit Feuerlöschern zu trainieren.
- Der Übungsfeuerlöscher kann über die Behälteröffnung nach Lösen der Überwurfmutter mit Wasser oder Übungsschaum befüllt werden.
- Über den Stecknippelanschluss an der Armatur kann das Gerät mit Druckluft oder Stickstoff befüllt werden. Es wird keine CO_2-Patrone benötigt.

EINSATZ

- Mit dem Minimax-Übungsfeuerlöscher kann die Handhabung von Feuerlöschern originalgetreu geübt werden.
- Typische Anwendungsgebiete im Rahmen von Löschübungen bei ...
  - Mitarbeiterunterweisungen
  - Aus- und Weiterbildung im betrieblichen Brandschutz, wie z. B. von Brandschutzhelfern
- Der Übungsfeuerlöscher Ü 6 nG ist nicht als Feuerlöscher zugelassen. Wir empfehlen daher, auch bei Schulungen zusätzlich zugelassene Feuerlöschgeräte zur eigenen Sicherheit bereitzustellen.

IHRE VORTEILE

- Realitätsnahe Handhabung und Bedienung
- Übungsfeuerlöscher können schnell und ohne Werkzeug befüllt werden
- Befüllung mit Wasser oder Übungsschaum möglich
- Optimaler Löschmittelstrahl durch spezielle Löschdüse
- Einhebel-Armatur aus schlagfestem Hochleistungskunststoff: hohe Korrosionsbeständigkeit und Robustheit
- Löschmittelbehälter aus qualitativ hochwertigem Stahl. Die hochresistente Innenbeschichtung garantiert höchstmöglichen Korrosionsschutz.
- Außenseite witterungsbeständig pulverbeschichtet
- Serienmäßige Standnocken

FUNKTION

Sicherung ziehen

Schlauch fassen, Düse auf den Brandherd richten

Druckhebel niederdrücken

WARTUNG / INSTANDHALTUNG

Aufgrund der häufigen Benutzung wird empfohlen, die Instandhaltung in kürzeren Zeitabständen durchzuführen.

Die Instandhaltung von Feuerlöschern dürfen nach DIN 14406-4 nur legitimierte Sachkundige durchführen. Da bei der Befüllung und Druckbeaufschlagung von Übungsfeuerlöschern nach einer Nutzung ähnliche Gefahren wie bei einer vollumfänglichen Instandhaltung bestehen, empfehlen wir, dass diese Arbeiten ebenfalls von legitimierten Sachkundigen durchgeführt werden.

TECHNISCHE DATEN

Typ	Bauart	Löschmittelmenge l	Löschmittel	Treibmittel	Prüfüberdruck bar	Fülldruck ca. bar	Funktionsdauer ca. s	Wurfweite ca. m	Temperaturfunktionsbereich °C	Leistungsklasse	Löschmitteleinheiten (LE)	Maße Höhe mm	Maße Breite mm	Maße Ø mm	Gewicht ohne Halter ca. kg
Ü 6 nG	W6H-0	6	-	Stickstoff / Luft	33	6 – 15	25	4 – 6	0 bis +60	A	-	550	312	160	4,6

Technische Änderungen vorbehalten

PB77FL September 2026

Folgen Sie Minimax Mobile Services auf LinkedIn, Instagram, Facebook und YouTube.

Minimax Mobile Services GmbH
Minimaxstraße 1
D-72574 Bad Urach
Tel.: +49 (0)7125 154-0
Fax: +49 (0)7125 154-100
E-Mail: zentrale@minimax.de
www.minimax-mobile.com

Minimax Mobile Services GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Carlbergergasse 66B
A-1230 Wien
Tel.: +43 (0)1 8658161-0
Fax: +43 (0)1 8658161-59
E-Mail: mobil@minimax.at

VdS Nr. S 89412
Zertifiziert nach ISO 9001