MINIMAX
MOBILE SERVICES

PULVER-KOMPAKT-FEUERLÖSCHER

PU 2 G

PRODUKT

- Feuerlöscher mit Pulver als Löschmittel sind das ideale Instrument zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A, B und C.
- Die Löschwirkung beruht auf dem antikatalytischen Effekt, bei dem die Pulverpartikel in den Reaktionsablauf des Verbrennungsvorganges eingreifen und ihn dadurch zum Erliegen bringen. Bei Glut bildendem Brandgut (Brandklasse A) entsteht darüber hinaus durch die Ausbildung einer Schmelzschicht ein Sperreffekt, der die Zufuhr von Sauerstoff verhindert. Zusätzlich werden damit Rückzündungen unterbunden.

EINSATZ

- ABC-Löschpulver löscht zuverlässig Brände von festen Stoffen organischer Natur, flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen und von Gasen.
- Typische Einsatzgebiete des Kompakt-Feuerlöschers sind:
  - PKW
  - Wohnmobile/Caravans
  - Traktoren
  - Hobby-Räume
  - Boote
  - Werkstätten
  - Garagen

IHRE VORTEILE

- Breites Einsatzspektrum
- Gesichert gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- Geringes Gewicht
- Kleine, handliche Baugröße
- Gute Dosierbarkeit durch jederzeit abstellbaren Löschmittelstrahl
- Das Löschmittel für Gasbrände
- Extrem starke Löschkraft durch antikatalytischen Effekt
- Lange Lagerfähigkeit des Löschmittels
- Hohe Betriebssicherheit
- Mit Manometer zur Druckanzeige
- Mit Halter zur sicheren Befestigung

FUNKTION



Gelbe Taste eindrücken.



Düse auf Brand richten,
Druckhebel niederdrücken.

- Nach dem Herausziehen der Sicherung ist der Feuerlöscher einsatzbereit. Beim Betätigen des Druckhebels gelangt das Löschpulver über Steigrohr und Düse als Pulverwolke ins Freie.
- Der Löschmittelstrom wird unterbrochen, wenn der Druckhebel losgelassen wird. Durch wiederholtes Betätigen der Taste können Brände fester Stoffe unter Kontrolle gebracht werden. Flüssigkeits- und Gasbrände sind in einem Zug zu löschen.

WARTUNG

- Feuerlöscher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und durch eine "zur Prüfung befähigte Person" gemäß Betriebssicherheitsverordnung geprüft werden.
- Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöscher – auch bei nur teilweiser Entleerung – unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.
- Sämtliche Instandhaltungs- und Fülldienste übernimmt Ihr Minimax Service.
- Geeignet bis 1.000 Volt bei 1 m Mindestabstand.

Anerkennung

EN 3

TECHNISCHE DATEN

Typ	Anerkennungsnummer nach EN 3	Bauart	Löschmittelmenge kg	Löschmittel	Treibmittel	Prüfüberdruck bar	Betriebsdruck (max. PS) bei +60°C ca. bar	Funktionsdauer ca. s	Wurfweite ca. m	Temperaturfunktionsbereich °C	Leistungsklassen* A	B	C	Löschmitteleinheiten** (LE)	Maße Höhe ca. mm	Breite ca. mm	Ø ca. mm	Gewicht ohne Halter ca. kg
PU 2G	SP 241/18	Dauerdruck	2	ABC-Löschpulver	Stickstoff	20	13,8	11	4	-30 bis +60	13 A	89 B	✓	4 LE	345	120	110	3,3

* nach EN 3 ** nach ASR A2.2

Technische Änderungen vorbehalten

PB60FL September 2026

Folgen Sie Minimax Mobile Services auf LinkedIn, Instagram, Facebook und YouTube.

Minimax Mobile Services GmbH
Minimaxstraße 1
D-72574 Bad Urach
Tel.: +49 (0)7125 154-0
Fax: +49 (0)7125 154-100
E-Mail: zentrale@minimax.de
www.minimax-mobile.com

Minimax Mobile Services GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Carlbergergasse 66B
A-1230 Wien
Tel.: +43 (0)1 8658161-0
Fax: +43 (0)1 8658161-59
E-Mail: mobil@minimax.at

Nr. S 89412 VdS Zertifiziert nach ISO 9001